

# WPL 17 ACS classic compact plus Set

POMPES À CHALEUR AIR-EAU  
(AÉROTHERMIE)

RÉF. PRODUIT: 235992

## Set WPL 17 ACS classic compact plus

La pompe à chaleur air-eau WPL 17 ACS classique à technologie à inverter est proposée exclusivement en sets parfaitement accordés. Le set WPL 17 ACS classic compact plus comprend la WPL 17 ACS classic et le ballon intégral HSBC 200.

Dans les unités intérieures, une grande partie de la technique nécessaire à l'installation est intégrée. Cela permet une installation encore plus rapide et plus propre.



## Les principales caractéristiques

Composé de WPL 17 ACS + ballon intégral HSBC 200

Pompe à chaleur air-eau à inverter montée en extérieur pour le chauffage et le refroidissement

Efficacité élevée grâce à la technologie à inverter



Type	Set WPL 09 ACS classic compact plus	WPL 13 ACS classic compact plus Set	WPL 17 ACS classic compact plus Set
Réf. à commander	235989	239050	235992

## Caractéristiques techniques

Puissance calorifique à A2/W35 (EN 14511)	4,3 kW	5,73 kW
Puissance calorifique à A-7/W35 (EN 14511)	6 kW	7,8 kW
Coefficient de performance à A2/W35 (EN 14511)	3,97	3,97
Coefficient de performance à A-7/W35 (EN 14511)	2,92	2,92
Classe d'efficacité énergétique pompe à chaleur W35	A+++	A+++
Classe d'efficacité énergétique pompe à chaleur W55	A++	A++
Classe d'efficacité énergétique du produit combiné (pompe à chaleur + régulateur) W35	A+++	A+++
Classe d'efficacité énergétique du produit combiné (pompe à chaleur + régulateur) W55	A++	A++
Puissance frigorifique maxi. pour A35/W7	5 kW	6 kW
Puissance frigorifique maxi. à A35/W18	5 kW	6 kW
Puissance frigorifique pour A35/W7 charge partielle	2,5 kW	3 kW
Puissance frigorifique à A35/W18 charge partielle	2,5 kW	3 kW
Niveau de puissance acoustique (EN 12102)	57 dB(A)	57 dB(A)
Niveau de pression acoustique à 5 m en champ libre	35 dB(A)	35 dB(A)
Tension nominale compresseur	230 V	230 V
Tension nominale résistance élec de secours/d'appoint		400 V
Limite d'utilisation maxi., côté chauffage	60 °C	60 °C
Hauteur	812 mm	812 mm
Largeur	1152 mm	1152 mm
Profondeur	524 mm	524 mm

<b>Poids</b>	91 kg	91 kg
--------------	-------	-------

Se référer au produit respectif pour de plus amples informations sur les composants du kit

La console murale ou sur socle requise est disponible en tant qu'accessoire

### **Hotline d'information gratuite:**

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:  
en appelant le numéro **0844 333 444**

### **Nos partenaires pro**

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:  
[www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html](http://www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html)

### **Consignes d'installation**

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.