

# WPL 17 ACS classic flex Set

POMPES À CHALEUR AIR-EAU  
(AÉROTHERMIE)

RÉF. PRODUIT: 235990

## Set WPL 17 ACS classic flex

La pompe à chaleur air-eau WPL 17 ACS classique à technologie à inverter est proposée exclusivement en sets parfaitement accordés. Le set WPL 17 ACS classic flex composé de la 17 WPL ACS classic et du module hydraulique HMS Trend BE avec kit de raccordement AS-HM Trend.

Dans les unités intérieures, une grande partie de la technique nécessaire à l'installation est intégrée. Cela permet une installation encore plus rapide et plus propre.

## Les principales caractéristiques

Composé de WPL 17 ACS classic + module hydraulique HMS Trend BE avec le kit de raccordement AS-HM Trend

Pompe à chaleur air-eau à inverter montée en extérieur pour le chauffage et le refroidissement

Efficacité élevée grâce à la technologie à inverter





Type	WPL 13 ACS classic flex Set	WPL 17 ACS classic flex Set
Réf. à commander	239048	235990

## Caractéristiques techniques

Puissance calorifique à A2/W35 (EN 14511)	4,3 kW	5,73 kW
Puissance calorifique à A-7/W35 (EN 14511)	6 kW	7,8 kW
Coefficient de performance à A2/W35 (EN 14511)	3,97	3,97
Coefficient de performance à A-7/W35 (EN 14511)	2,92	2,92
Classe d'efficacité énergétique pompe à chaleur W35	A+++	A+++
Classe d'efficacité énergétique pompe à chaleur W55	A++	A++
Classe d'efficacité énergétique du produit combiné (pompe à chaleur + régulateur) W35	A+++	A+++
Classe d'efficacité énergétique du produit combiné (pompe à chaleur + régulateur) W55	A++	A++
Puissance frigorifique maxi. pour A35/W7	5 kW	6 kW
Puissance frigorifique maxi. à A35/W18	5 kW	6 kW
Puissance frigorifique pour A35/W7 charge partielle	2,5 kW	3 kW
Puissance frigorifique à A35/W18 charge partielle	2,5 kW	3 kW
Niveau de puissance acoustique (EN 12102)	57 dB(A)	57 dB(A)
Niveau de pression acoustique à 5 m en champ libre	35 dB(A)	35 dB(A)
Tension nominale compresseur	230 V	230 V
Tension nominale résistance élec de secours/d'appoint		400 V
Limite d'utilisation maxi., côté chauffage	60 °C	60 °C
Hauteur	812 mm	812 mm
Largeur	1152 mm	1152 mm
Profondeur	524 mm	524 mm

Poids

91 kg

91 kg

## **Hotline d'information gratuite:**

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:  
en appelant le numéro **0844 333 444**

## **Nos partenaires pro**

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:  
[www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html](http://www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html)

## **Consignes d'installation**

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.